

A Bürocopy Kft aktuális kínálata: Develop fénymásoló berendezések

Develop ineo D131F



Másolási, nyomtatási sebesség A4:	13 lap/perc
Nyomtatási rendszer:	Lézer
Féltónus:	256 szürkeárnyalat
Papírkapacitás:	Standard 550 lap, max. 1 050 lap
Papírméret:	A5-A4, max. 216 x 356 mm 60-90 g/m ²
Papírsúly:	60-120 g/m ² (kézitálca max. 50 lap)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 23 mp
Méreték (szél. x mag. x mély.):	520 x 461 x 460 mm
Tömeg:	kb. 20,8 kg
Teljesítményigény:	220-240V, 50/60 Hz
Nyomtatási tulajdonságok	
Kontroller:	GDI kontroller, 133 MHz
Memória:	8 MB, max. 40 MB
Felbontás:	600 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	TCP/IP, HTTP, LPD (opció)
Emuláció:	GDI, PCL 5e/6c (opció)
Interfész:	USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseTX (opció), Parallel (opció)

Meghajtók:	Windows98/ME/NT4.0/2000/2003/XP/Vista
Nyomtatási funkciók:	Elektronikus szortírozás, N-Up mód, Vízjel (PCL)
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési módok:	Boxba szkennelés, TWAIN szkennelés, i-Fax szkennelés (opció)
Felbontás:	600 x 600 dpi
	Színes: 4 lap/perc
Szkennelési sebesség:	
	Fekete-fehér: 15 lap/perc
Eredeti méret:	max. A4
Fájl formátumok:	PDF, TIFF
Címjegyzék:	230
Másolási tulajdonságok	
	Eredeti lapadagoló (opció),
Eredeti lapadagoló:	80 lap, max. 75-128 g/m ² ,
	A6-A4
Másolatszám:	1-99
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	kevesebb, mint 12 mp
Memória:	8 MB max. 40 MB
Felbontás:	600x600 dpi
Másolási funkciók:	Elektronikus szortírozás, 2 az 1-re
Fax tulajdonságok	
Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFAX (opció)
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Polling, idő késleltetés, memóriába vétel, iFax, biztonsági vétel, spamszűrés
	<ul style="list-style-type: none"> • 500 lapos papírkazetta (A5/A4, 60-90 g/m²) • PCL nyomtatásvezérlő • IEEE1284 Parallel interfész • Mechanikus számláló • 32 MB memóriabővítés
Opció	

Develop ineo D191F



Másolási, nyomtatási sebesség A4:	19 lap/perc
Nyomtatási rendszer:	Lézer
Féltónus:	256 szíreárnyalat
Papírkapacitás:	Standard 550 lap, max. 1 050 lap
Papírméret:	A5-A4, max. 216 x 356 mm 60-90 g/m ²
Papírsúly:	60-120 g/m ² (kézitálca max. 50 lap)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 23 mp
Méret (szél. x mag. x mély.):	520 x 461 x 460 mm
Tömeg:	kb. 20,8 kg
Teljesítményigény:	220-240V, 50/60 Hz
Nyomtatási tulajdonságok	
Kontroller:	GDI kontroller, 133 MHz
Memória:	8 MB, max. 40 MB
Felbontás:	600 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	TCP/IP, HTTP, LPD (opció)
Emuláció:	GDI, PCL 5e/6c (opció)
Interfész:	USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseTX (opció), Parallel (opció)
Meghajtók:	Windows98/ME/NT4.0/2000/2003/XP/Vista
Nyomtatási funkciók:	Elektronikus szortírozás, N-Up mód, vízjel (PCL), duplex (opció)

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési módok:	Boxba szkennelés, TWAIN szkennelés, i-Fax szkennelés (opció)
Felbontás:	600 x 600 dpi Színes: 4 lap/perc
Szkennelési sebesség:	Fekete-fehér: 15 lap/perc
Eredeti méret:	max. A4
Fájl formátumok:	PDF, TIFF
Címjegyzék:	230

Másolási tulajdonságok

Eredeti lapadagoló:	Eredeti lapadagoló (opció), 80 lap, max. 75-128 g/m ² , A6-A4
Másolatszám:	1-99
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	kevesebb, mint 10 mp
Memória:	8 MB max. 40 MB
Felbontás:	600x600 dpi
Másolási funkciók:	Elektronikus szortírozás, 2 az 1-re, duplex

Fax tulajdonságok

Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFAX (opció)
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Polling, idő késleltetés, memóriába vétel, iFax, biztonsági vétel, spamszűrés

Opció

- 500 lapos papírkazetta (A5/A4, 60-90 g/m²)
- PCL nyomtatásvezérlő
- IEEE1284 Parallel interfész
- Mechanikus számláló
- 32 MB memóriabővítés

Develop ineo 163



Másolási, nyomtatási sebesség A4:	16 lap/perc
Másolási, nyomtatási sebesség A3:	7 lap/perc
Nyomtatási rendszer:	Lézer
Féltónus:	256 szürkeárnyalat
Papírkapacitás:	Standard 250 lap, max. 1 350 lap
Papírméret:	A6-A3
Papírsúly:	60-160 g/m ² (kézi tálca)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 30 mp
Méreték (szél. x mag. x mély.):	599 x 620 x 487 mm
Tömeg:	kb. 38 kg
Teljesítményigény:	220-240V, 50/60 Hz
Nyomtatási tulajdonságok	
Kontroller:	Beépített GDI kontroller, PCL (opció)
Memória:	32 MB, max. 160 MB
Felbontás:	600 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	IPX/SPX , TCP/IP, LPD, SNMP, HTTP
Emuláció:	GDI, PCL 5e/c (opció), PCL6 (opció)

Interfész:	USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT (opció)
Meghajtók:	Windows98SE/ME/2000/2003/XP/XP64/Vista
Nyomatási funkciók:	Borító mód, vízjel, szortírozás, N-up
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési módok:	TWAIN szkennelés, Opció: e-mail címre/FTP címre/iFAX, hálózati TWAIN szkennelés
Felbontás:	600 x 600 dpi
Szkennelési sebesség:	16 lap/perc
Eredeti méret:	max. A5-A3
Fájl formátumok:	PDF, TIFF
Címjegyzék:	240
Másolási tulajdonságok	
Eredeti lapadagoló:	Eredeti lapadagoló (opció), 50 lap, max. 110 g/m ² , A5-A3
Másolatszám:	1-99
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	kevesebb, mint 7 mp
Memória:	32 MB, max. 160 MB
Felbontás:	600x600 dpi
Másolási funkciók:	Csoportosítás, elektronikus szortírozás, criss/cross szortírozás, mixelés, könyv másolás, 2 az 1-re, 4 az shift szortírozás, 1-re
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFAX
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Broadcast, polling, időzített, PC-Fax, memóriába vétel, email-be vétel

Opció

- Automatikus lapadagoló
- PCL emuláció + hálózati nyomtatás
- Papírkazetta (max. 4 x 250 lap)
- 100 lapos kézitálca
- Gépasztal
- Faxegység
- Hálózati kártya
- Memória bővítés (max. 128 MB)

Develop ineo 213



Másolási, nyomtatási sebesség A4:	21 lap/perc
Másolási, nyomtatási sebesség A3:	12 lap/perc
Nyomtatási rendszer:	Lézer
Féltónus:	256 szürkeárnyalat
Papírkapacitás:	Standard 250 lap, max. 1 350 lap
Papírméret:	A6-A3
Papírsúly:	60-160 g/m ² (kézitálca)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 15 mp
Méreték (szél. x mag. x mély.):	599 x 620 x 487 mm
Tömeg:	kb. 38 kg
Teljesítményigény:	220-240V, 50/60 Hz
Nyomtatási tulajdonságok	
Kontroller:	Beépített GDI kontroller, PCL (opció)
Memória:	32 MB, max. 160 MB
Felbontás:	600 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	IPX/SPX , TCP/IP, LPD, SNMP, HTTP
Emuláció:	GDI, PCL 5e/c (opció), PCL6 (opció)

Interfész:	USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT (opció)
Meghajtók:	Windows98SE/ME/2000/2003/XP/XP64/Vista
Nyomatási funkciók:	Borító mód, vízjel, szortírozás, N-up
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési módok:	TWAIN szkennelés, Opció: e-mail címre/FTP címre/iFAX, hálózati TWAIN szkennelés
Felbontás:	600 x 600 dpi
Szkennelési sebesség:	20 lap/perc
Eredeti méret:	max. A5-A3
Fájl formátumok:	PDF, TIFF
Címjegyzék:	240
Másolási tulajdonságok	
Eredeti lapadagoló:	Eredeti lapadagoló (opció), 50 lap, max. 110 g/m ² , A5-A3
Másolatszám:	1-99
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	kevesebb, mint 7 mp
Memória:	32 MB, max. 160 MB
Felbontás:	600x600 dpi
Másolási funkciók:	Csoportosítás, elektronikus szortírozás, criss/cross szortírozás, mixelés, könyv másolás, 2 az 1-re, 4 az shift szortírozás, 1-re, duplex (opció)
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFAX
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Broadcast, polling, időzített, PC-Fax, memóriába vétel, email-be vétel

Opció

- Automatikus lapadagoló
- PCL emuláció + hálózati nyomtatás
- Papírkazetta (max. 4 x 250 lap)
- 100 lapos kézitálca
- Gépasztal
- Faxegység
- Hálózati kártya
- Memória bővítés (max. 128 MB)
- Duplex adagoló
- Duplex egység

Develop ineo 222



Másolási, nyomtatási sebesség A4:	22 lap/perc
Másolási, nyomtatási sebesség A3:	15 lap/perc
Nyomtatási rendszer:	Lézer
Féltónus:	256 szürkeárnyalat
Papírkapacitás:	Standard 1 150 lap, max. 1 350 lap
Papírméret:	A5-A3, A6-A3 (kézitálca)
Papírsúly:	60-210 g/m ² (kézitálca)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 24 mp
Méreték (szél. x mag. x mély.):	677 x 718 x 710 mm
Tömeg:	kb. 74 kg
Teljesítményigény:	220-240V, 50/60 Hz
Nyomtatási tulajdonságok	
Kontroller:	Beépített kontroller 300 MHz
Memória:	192 MB (max. 320 MB)
Merevlemez:	40 GB (opció)
Felbontás:	600 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	IPX/SPX, TCP/IP, Ethertalk, IPP, SNMP, SMTP/POP3, HTTP,

Emuláció:	Netware, NDPS, Ipd, IPP, Apple Talk, Nibble/ECP
Interfész:	PCL 6, PostScript 3
Meghajtók:	USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT, Parallel (opció)
Nyomatási funkciók:	Windows2000/XP/XP64/2003/2003x64/Vista, Server 2008, Mac OS 9.x/10.x
	Duplex, N-up, poszter mód, borító, vízjel, festék takarékos mód, tesztnyomat, biztonsági nyomtatás
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési módok:	e-mail/FTP/URL/SMB/iFax, Opció: TWAIN szkennelés, BOX-ba szkennelés, IP szkennelés
Felbontás:	600 x 600 dpi
Szkennelési sebesség:	max. 70 lap/perc
Eredeti méret:	max. A5-A3
Fájl formátumok:	PDF, TIFF
Másolási tulajdonságok	
Eredeti lapadagoló:	Eredeti lapadagoló (opció), 80 lap, max. 128 g/m ² , A5-A3
Másolatszám:	1-999
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	kevesebb, mint 5,3 mp
Memória:	190 MB, max. 320 MB
Merevlemez:	40 GB (opció)
Felbontás:	600x600 dpi
Másolási funkciók:	Fedlap és lapbeszúrás, könyvmásolás, képmémelés, próba másolat, munka memória, összemásolás, bélyegzés, vízjel
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Broadcast, polling, időzített, PC-Fax, memóriába vétel, fax továbbítás
	<ul style="list-style-type: none"> • Duplex eredeti lapadagoló opciós bélyegző egység • Eredeti tető • Finisher többpozíciós lyukasztás • Finisher: gerinctűző és hajtogató egység prospektusokhoz, opciós fax tálca • Munka szeparátor tálca • 1 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 60-90 g/m²) • 2 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 60-90 g/m²) • Nagykapacitású papírkazetta 2 500 lap (A4, 60-90 g/m²) • Gépasztal • Faxegység, második faxvonal beépítő egység • Bélyegző egység • 40 GB merevlemez • Parallel interfész controller • 32/64/128 MB memória bővítés • Költség számláló egység
Opció	

Develop ineo 282



Másolási, nyomtatási sebesség A4:	28 lap/perc
Másolási, nyomtatási sebesség A3:	17 lap/perc
Nyomtatási rendszer:	Lézer
Féltónus:	256 szürkeárnyalat
Papírkapacitás:	Standard 1 150 lap, max. 1 350 lap
Papírméret:	A5-A3, A6-A3 (kézitálca)
Papírsúly:	60-210 g/m ² (kézitálca)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 24 mp
Méreték (szél. x mag. x mély.):	677 x 718 x 710 mm
Tömeg:	kb. 74 kg
Teljesítményigény:	220-240V, 50/60 Hz
Nyomtatási tulajdonságok	
Kontroller:	Beépített kontroller 300 MHz
Memória:	192 MB (max. 320 MB)
Merevlemez:	40 GB (opció)
Felbontás:	600 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	IPX/SPX, TCP/IP, Ethertalk, IPP, SNMP, SMTP/POP3, HTTP, Netware,

Emuláció:	NDPS, Ipd, IPP, Apple Talk, Nibble/ECP
Interfész:	PCL 6, PostScript 3
Meghajtók:	USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT, Parallel (opció)
Nyomatási funkciók:	Windows2000/XP/XP64/2003/2003x64/Vista, Server 2008, Mac OS 9.x/10.x Duplex, N-up, poszter mód, borító, vízjel, festék takarékos mód, tesztnyomat, biztonsági nyomtatás
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési módok:	e-mail/FTP/URL/SMB/iFax, Opció: TWAIN szkennelés, BOX-ba szkennelés, IP szkennelés
Felbontás:	600 x 600 dpi
Szkennelési sebesség:	max. 70 lap/perc
Eredeti méret:	max. A5-A3
Fájl formátumok:	PDF, TIFF
Másolási tulajdonságok	
Eredeti lapadagoló:	Eredeti lapadagoló (opció), 80 lap, max. 128 g/m ² , A5-A3
Másolatszám:	1-999
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	kevesebb, mint 5,3 mp
Memória:	190 MB, max. 320 MB
Merevlemez:	40 GB (opció)
Felbontás:	600x600 dpi
Másolási funkciók:	Fedlap és lapbeszúrás, könyvmásolás, képismétlés, próba másolat, munka memória, összemásolás, bélyegzés, vízjel
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Broadcast, polling, időzített, PC-Fax, memóriába vétel, fax továbbítás

Opció

- Duplex eredeti lapadagoló opciós bélyegző egység
- Eredeti tető
- Finisher többpozíciós lyukasztás
- Finisher: gerinctűző és hajtogató egység prospektusokhoz opciós fax tálca
- Munka szeparátor tálca
- 1 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 60-90 g/m²)
- 2 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 60-90 g/m²)
- Nagykapacitású papírkazetta 2 500 lap (A4, 60-90 g/m²)
- Gépasztal
- Faxegység, második faxvonal beépítő egység
- Bélyegző egység
- 40 GB merevlemez
- Parallel interfész controller
- 32/64/128 MB memória bővítés
- Költség számláló egység

Develop ineo 361



Másolási, nyomtatási sebesség A4:	36 lap/perc
Másolási, nyomtatási sebesség A3:	23 lap/perc
Nyomtatási rendszer:	Lézer
Féltónus:	256 szürkeárnyalat
Papírkapacitás:	Standard 1 150 lap, max. 5 650 lap
Papírméret:	A5-A3, A6-A3 (kézitálca), max. 297 x 431 mm
Papírsúly:	60-210 g/m ² (kézitálca)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 30 mp
Méret (szél. x mag. x mély.):	677 x 708 x 895 mm
Tömeg:	kb. 97 kg
Teljesítményigény:	220-240V, 50/60 Hz
Nyomtatási tulajdonságok	
Kontroller:	Beépített kontroller 600 MHz
Memória:	1 GB
Merevlemez:	60 GB (opció)
Felbontás:	600 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	Nibble/ECP, EtherTalk, IPX/SPX, TCP/IP, SNMP, SMTP/POP3, HTTP, Netware, NDPS, IPP, Apple Talk

Emuláció: PCL 5e/6, PostScript 3
Interfész: Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 (opció)
Meghajtók: Windows2000/2003/XP/XP64/Vista, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux
Nyomtatási funkciók: Direkt nyomtatás PCL, PS, TIFF, PDF és XPS (opció), borító, vízjel, Mixmedia és Mixplex

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési módok: E-mail címre szkennelés/FTP/iFAX*/ BOX*/SMB/USB, hálózati TWAIN szkennelés (opció)
Felbontás: 600 x 600 dpi
Szkennelési sebesség: max. 70 lap/perc
Eredeti méret: max. A5-A3
Fájl formátumok: PDF, TIFF, XPS (opciós merevlemezzel)

Másolási tulajdonságok

Eredeti lapadagoló: Eredeti lapadagoló (opció),
80 lap, max. 128 g/m²,
A5-A3
Másolatszám: 1-999
Kicsinyítési-nagyítási arány: 25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat: kevesebb, mint 3,6 mp
Memória: 1 GB
Merevlemez: 40 GB (opció)
Felbontás: 600x600 dpi
Másolási funkciók: Fedlap és lapbeszúrás, könyvmásolás, képmémelés, próba másolat, munka memória, összemásolás, bélyegzés, vízjel

Fax tulajdonságok (opció)

Fax standard: G3/Super G3
Kódolás: MH, MR, MMR, J-BIG/ECM
Fax modem: 33,6 Kbps
Fax memória: Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók: Opció: SIP-FAX, IPFax, iFax,

- Finisher 50 lapos tűzés és 4-pontos lyukasztás max. 3,250 lap kapacitás
- Beépített finisher sarok és kétpozíciós tűzéssel, kapacitás: max. 1,200 lap
- Opciók beépíthető finisherhez: címezhető tálca, 4 pontos lyukasztás, szortírozás, kislevelezés
- Munkaszeparátor tálca, max. 350 (250/100) lap kapacitásig
- 100 lapos kimeneti tálca
- 2 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 60-105 g/m²)
- 2 x 1 250 lapos papírkazetta (A5-A3, 60-105 g/m²)
- Nagykapacitású papírkazetta 2 000 lap (A4, 60-105 g/m²)
- PCL/PS Controller
- USB nyomtatási interfész
- 60 GB merevlemez
- Biztonsági chip
- Mount kit for 1. és 2. fax egység
- Fax egység
- Biometric azonosító egység
- IC azonosító egység
- Kártya IC kártya azonosításhoz

Opció

Develop ineo 362



Másolási, nyomtatási sebesség A4:	36 lap/perc
Másolási, nyomtatási sebesség A3:	20 lap/perc
Nyomtatási rendszer:	Lézer
Féltónus:	256 szürkeárnyalat
Papírkapacitás:	Standard 1 150 lap, max. 1 350 lap
Papírméret:	A5-A3, A6-A3 (kézitálca)
Papírsúly:	60-210 g/m ² (kézitálca)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 24 mp
Méreték (szél. x mag. x mély.):	677 x 718 x 710 mm
Tömeg:	kb. 74 kg
Teljesítményigény:	220-240V, 50/60 Hz
Nyomtatási tulajdonságok	
Kontroller:	Beépített kontroller 300 MHz
Memória:	192 MB (max. 320 MB)
Merevlemez:	40 GB (opció)
Felbontás:	600 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	IPX/SPX, TCP/IP, Ethertalk, IPP, SNMP, SMTP/POP3, HTTP, Netware, NDPS, Ipd, IPP, Apple Talk, Nibble/ECP
Emuláció:	PCL 6, PostScript 3
Interfész:	USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT, Parallel (opció)

Meghajtók:	Windows2000/XP/XP64/2003/2003x64/Vista, Server 2008, Mac OS 9.x/10.x
Nyomatási funkciók:	Duplex, N-up, poszter mód, borító, vízjel, festék takarékos mód, tesztnyomat, biztonsági nyomtatás
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési módok:	e-mail/FTP/URL/SMB/iFax, Opció: TWAIN szkennelés, BOX-ba szkennelés, IP szkennelés
Felbontás:	600 x 600 dpi
Szkennelési sebesség:	max. 70 lap/perc
Eredeti méret:	max. A5-A3
Fájl formátumok:	PDF, TIFF
Másolási tulajdonságok	
Eredeti lapadagoló:	Eredeti lapadagoló (opció), 80 lap, max. 128 g/m ² , A5-A3
Másolatszám:	1-999
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	kevesebb, mint 5,3 mp
Memória:	190 MB, max. 320 MB
Merevlemez:	40 GB (opció)
Felbontás:	600x600 dpi
Másolási funkciók:	Fedlap és lapbeszúrás, könyvmásolás, képismétlés, próba másolat, munka memória, összemásolás, bélyegzés, vízjel
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Broadcast, polling, időzített, PC-Fax, memóriába vétel, fax továbbítás

- Duplex eredeti lapadagoló opciós bélyegző egység
- Eredeti tető
- Finisher többpozíciós lyukasztás
- Finisher: gerinctűző hajtogató egység prospektusokhoz opciós fax tálca
- Munka szeparátor tálca
- 1 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 60-90 g/m²)
- 2 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 60-90 g/m²)
- Nagykapacitású papírkazetta 2 500 lap (A4, 60-90 g/m²)
- Gépasztal
- Faxegység, második faxvonal beépítő egység
- Bélyegző egység
- 40 GB merevlemez
- Parallel interfész kontroller
- 32/64/128 MB memória bővítés
- Költség számláló egység

Opció

Develop ineo 421



Másolási, nyomtatási sebesség A4:	42 lap/perc
Másolási, nyomtatási sebesség A3:	23 lap/perc
Nyomatási rendszer:	Lézer
Féltónus:	256 szürkeárnyalat
Papírkapacitás:	Standard 1 150 lap, max. 5 650 lap
Papírméret:	A5-A3, A6-A3 (kézitálca), max. 297 x 431 mm
Papírsúly:	60-210 g/m ² (kézitálca)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 30 mp
Méreték (szél. x mag. x mély.):	677 x 708 x 895 mm
Tömeg:	kb. 97 kg
Teljesítményigény:	220-240V, 50/60 Hz
Nyomatási tulajdonságok	
Kontroller:	Beépített kontroller 600 MHz
Memória:	1 GB
Merevlemez:	60 GB (opció)
Felbontás:	600 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	Nibble/ECP, EtherTalk, IPX/SPX, TCP/IP, SNMP, SMTP/POP3, HTTP, Netware, NDPS, IPP, Apple Talk
Emuláció:	PCL 5e/6, PostScript 3
Interfész:	Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 (opció)
Meghajtók:	Windows2000/2003/XP/XP64/Vista, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux
Nyomatási funkciók:	Direkt nyomtatás PCL, PS, TIFF, PDF és XPS (opció), borító, vízjel, mixmedia és mixplex

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési módok:	E-mail címre szkennelés/FTP/iFAX*/ BOX*/SMB/USB, hálózati TWAIN szkennelés (opció)
Felbontás:	600 x 600 dpi
Szkennelési sebesség:	max. 70 lap/perc
Eredeti méret:	max. A5-A3
Fájl formátumok:	PDF, TIFF, XPS (opciós merevlemezrel)

Másolási tulajdonságok

Eredeti lapadagoló:	Eredeti lapadagoló (opció), 80 lap, max. 128 g/m ² , A5-A3
Másolatszám:	1-999
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	kevesebb, mint 3,6 mp
Memória:	1 GB
Merevlemez:	40 GB (opció)
Felbontás:	600x600 dpi
Másolási funkciók:	Fedlap és lapbeszúrás, könyvmásolás, képismétlés, próba másolat, munka memória, összemásolás, bélyegzés, vízjel

Fax tulajdonságok (opció)

Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Opció: SIP-FAX, IPFax, iFax,

- Finisher 50 lapos tűzés és 4 pontos lyukasztás max. 3 250 lap kapacitás
- Beépített finisher sarok és 2 pontos tűzés, max. 1 200 lap kapacitásig
- Munkaszeparátor tálca, max. 350 (250/100) lap kapacitásig
- 100 lapos kimeneti tálca
- 2 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 60-105 g/m²)
- 2 x 1 250 lapos papírkazetta (A5-A3, 60-105 g/m²)
- Nagykapacitású papírkazetta 2 000 lap (A4, 60-105 g/m²)
- PCL/PS Controller
- USB nyomtatási interfész
- 60 GB merevlemez
- Biztonsági chip
- Mount kit for 1. és 2. fax egység
- Fax egység
- Biometric azonosító egység
- IC azonosító egység
- Kártya IC kártya azonosításhoz

Opció

Develop ineo 501



Másolási, nyomtatási sebesség A4:	50 lap/perc
Másolási, nyomtatási sebesség A3:	27 lap/perc
Nyomtatási rendszer:	Lézer
Féltónus:	256 szürkeárnyalat
Papírkapacitás:	Standard 1 150 lap, max. 5 650 lap
Papírméret:	A5-A3, A6-A3 (kézitálca), max. 297 x 431 mm
Papírsúly:	60-210 g/m ² (kézitálca)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 30 mp
Méreték (szél. x mag. x mély.):	677 x 708 x 895 mm
Tömeg:	kb. 97 kg
Teljesítményigény:	220-240V, 50/60 Hz
Nyomtatási tulajdonságok	
Kontroller:	Beépített kontroller 600 MHz
Memória:	1 GB
Merevlemez:	60 GB (opció)
Felbontás:	600 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	Nibble/ECP, EtherTalk, IPX/SPX, TCP/IP, SNMP, SMTP/POP3, HTTP, Netware, NDPS, IPP, Apple Talk
Emuláció:	PCL 5e/6, PostScript 3

Interfész:	Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 (opció)
Meghajtók:	Windows2000/2003/XP/XP64/Vista, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux
Nyomatási funkciók:	Direkt nyomtatás PCL, PS, TIFF, PDF és XPS (opció), borító, vízjel, mixmedia és mixplex
Szkenelési tulajdonságok	
Szkenelési módok:	E-mail címre szkennelés/FTP/iFAX*/ BOX*/SMB/USB, hálózati TWAIN szkennelés (opció)
Felbontás:	600 x 600 dpi
Szkenelési sebesség:	max. 70 lap/perc
Eredeti méret:	max. A5-A3
Fájl formátumok:	PDF, TIFF, XPS (opciós merevlemezrel)
Másolási tulajdonságok	
Eredeti lapadagoló:	Eredeti lapadagoló (opció), 80 lap, max. 128 g/m ² , A5-A3
Másolatszám:	1-999
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	kevesebb, mint 3,6 mp
Memória:	1 GB
Merevlemez:	40 GB (opció)
Felbontás:	600x600 dpi
Másolási funkciók:	Fedlap és lapbeszúrás, könyvmásolás, képismétlés, próba másolat, munka memória, összemásolás, bélyegzés, vízjel
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Opció: SIP-FAX, IPFax, iFax,

Opció

- Finisher 50 lapos tűzés és 4 pontos lyukasztás max. 3 250 lap kapacitás
- Beépített finisher sarok és kétpozíciós tűzéssel, kapacitás: max. 1 200 lap
- Munkaszeparátor tálca, max. 350 (250/100) lap kapacitásig
- 100 lapos kimeneti tálca
- 2 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 60-105 g/m²)
- 2 x 1 250 lapos papírkazetta (A5-A3, 60-105 g/m²)
- Nagykapacitású papírkazetta 2 000 lap (A4, 60-105 g/m²)
- PCL/PS Controller
- USB nyomtatási interfész
- 60 GB merevlemez
- Biztonsági chip
- Mount kit for 1. és 2. fax egység
- Fax egység
- Biometric azonosító egység
- IC azonosító egység
- Kártya IC kártya azonosításhoz

Develop ineo 601



Másolási, nyomtatási sebesség A4:	60 lap/perc
Másolási, nyomtatási sebesség A3:	35 lap/perc
Nyomtatási rendszer:	Lézer
Féltónus:	256 szürkeárnyalat
Papírkapacitás:	Standard 3 600 lap, max. 7 600 lap
Papírméret:	A5-A3, A6-A3+, (kézitálca), max. 314 x 458 mm
Papírsúly:	50-200 g/m ² (kézitálca)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 45 mp
Méret (szél. x mag. x mély.):	650 x 1 140 x 791 mm
Tömeg:	kb. 224 kg
Teljesítményigény:	220-240V, 50/60 Hz
Nyomtatási tulajdonságok	
Kontroller:	Beépített kontroller 1 GHz
Memória:	1 GB
Merevlemez:	80 GB (opció)
Felbontás:	2 400 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI, Ethertalk, NDPS, IPP
Emuláció:	PCL 6, PostScript 3
Interfész:	Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 (opció)
Meghajtók:	Vista/2000/XP/2003, Mac OS 9.x/10.x
Nyomtatási funkciók:	Direkt nyomtatás PCL, PS, TIFF, PDF és XPS (opció), borító, vízjel, mixmedia és mixplex
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési módok:	e-mail/FTP/SMB/TWAIN, LDAP, Opció: merevlemezre és boxba szkennelés
Felbontás:	600 x 600 dpi
Szkennelési sebesség:	max. 75 lap/perc
Eredeti méret:	max. A5-A3

Fájl formátumok:	PDF, TIFF
Másolási tulajdonságok	
Eredeti lapadagoló:	Eredeti lapadagoló (opció), 100 lap, max. 200 g/m ² , A5-A3
Másolatszám:	1-9 999
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	kevesebb, mint 3,3 mp
Memória:	1 GB
Merevlemez:	80 GB (opció)
Felbontás:	1 200x600 dpi
Másolási funkciók:	Fedlap és lapbeszúrás, könyvmásolás, képmérlés, próba másolat, munka memória, összemásolás, bélyegzés, vízjel
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Opció: SIP-FAX, IPFax, iFax,
Opció	<ul style="list-style-type: none"> • Beépített finisher sarok és kétpozíciós tűzéssel, kapacitás: max. 1 200lap • gerinctűző és hajtogató finisher, kapacitás: max. 2 700 lap • finisher 50 lapos tűzőegységgel, kapacitás: max. 3 200 lap • finisher 100 lapos tűzőegységgel, kapacitás: max. 3 200 lap • opció minden finishertípushoz: lyukasztó egység (A5-A3, 60-128 g/m²), borító behúzás (A4-A3, 60-200 g/m²), Z hajtogató és lyukasztó egység (A4-A3, 60-90 g/m²) • Lyukasztó egység • Eltolásos laprendező (max. 1 250 lap) • Kidobó tálca max. 150 lap • 4 000 lapos papírkazetta (A5-A4, 60-200 g/m²) • 4 000 lapos papírkazetta (A5-A4, 60-200 g/m²) • Nyomtatásvezérlő • Fax egység • 80 GB merevlemez • USB nyomtatási interfész • Mechanikus számláló • Biztonsági chip • Mount kit for 1. és 2. fax egység • Biometric azonosító egység • IC azonosító egység • Kártya IC kártya azonosításhoz • Munkasztal • Nagykapacitású papírkazetta 2 000 lap (A4, 60-105 g/m²)

Develop ineo 751



Másolási, nyomtatási sebesség A4:	75 lap/perc
Másolási, nyomtatási sebesség A3:	43 lap/perc
Nyomtatási rendszer:	Lézer
Féltónus:	256 szürkeárnyalat
Papírkapacitás:	Standard 3 600 lap, max. 7 600 lap
Papírméret:	A5-A3, A6-A3+, (kézitálca), max. 314 x 458 mm
Papírsúly:	50-200 g/m ² (kézitálca)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 45 mp
Méreték (szél. x mag. x mély.):	650 x 1 140 x 791 mm
Tömeg:	kb. 224 kg
Teljesítményigény:	220-240V, 50/60 Hz
Nyomtatási tulajdonságok	
Kontroller:	Beépített kontroller 1 GHz
Memória:	1 GB
Merevlemez:	80 GB (opció)
Felbontás:	2 400 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI, Ethertalk, NDPS, IPP
Emuláció:	PCL 6, PostScript 3
Interfész:	Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 (opció)
Meghajtók:	Vista/2000/XP/2003, Mac OS 9.x/10.x
Nyomtatási funkciók:	Direkt nyomtatás PCL, PS, TIFF, PDF és XPS (opció), borító, vízjel, mixmedia és mixplex
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési módok:	e-mail/FTP/SMB/TWAIN, LDAP, Opció: merevlemezre és boxba szkennelés
Felbontás:	600 x 600 dpi

Szkennelési sebesség:	max. 75 lap/perc
Eredeti méret:	max. A5-A3
Fájl formátumok:	PDF, TIFF
Másolási tulajdonságok	
Eredeti lapadagoló:	Eredeti lapadagoló (opció), 100 lap, max. 200 g/m ² , A5-A3
Másolatszám:	1-9 999
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	kevesebb, mint 2,9 mp
Memória:	1 GB
Merevlemez:	80 GB (opció)
Felbontás:	1 200x600 dpi
Másolási funkciók:	Fedlap és lapbeszúrás, könyvmásolás, képméltés, próba másolat, munka memória, összemásolás, bélyegzés, vízjel
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Opció: SIP-FAX, IPFax, iFax,

Opció

- Beépített finisher sarok és 2 pontos tűzés, max. 1,200-lap kapacitásig
- gerinctűző és hajtogató finisher, kapacitás: max. 2 700 lap
- finisher 50 lapos tűzőegységgel, kapacitás: max. 3 200 lap
- finisher 100 lapos tűzőegységgel, kapacitás: max. 3 200 lap
- opció minden finishertípushoz: lyukasztó egység (A5-A3, 60-128 g/m²), borító behúzás (A4-A3, 60-200 g/m²), Z hajtogató és lyukasztó egység (A4-A3, 60-90 g/m²)
- Lyukasztó egység
- Eltolásos laprendező (max. 1 250 lap)
- Kidobó tálca max. 150 lap
- 4 000 lapos papírkazetta (A5-A4, 60-200 g/m²)
- 4 000 lapos papírkazetta (A5-A4, 60-200 g/m²)
- Nyomtatásvezérlő
- Fax egység
- 80 GB merevlemez
- USB nyomtatási interfész
- Mechanikus számláló
- Biztonsági chip
- Mount kit for 1. és 2. fax egység
- Biometric azonosító egység
- IC azonosító egység
- Kártya IC kártya azonosításhoz
- Munkasztal
- Nagykapacitású papírkazetta 2 000 lap (A4, 60-105 g/m²)

A Bürocopy Kft aktuális kínálata:

színes Develop fénymásoló berendezések

Develop ineo+ 200



Másolási, nyomtatási sebesség A4:

Színes: 20 lap/perc Fekete-fehér: 20 lap/perc

Színes: 9,8 lap/perc

Másolási, nyomtatási sebesség A3:

Fekete-fehér: 9,8 lap/perc

Nyomtatási rendszer:

Lézer

Féltónus:

256 árnyalat

Papírkapacitás:

Standard 250 lap, max. 3 350 lap

Papírméret:

A6-A3+, max. 311 x 457 mm

Papírsúly:

60-256 g/m²

Felfűtési idő:

kevesebb, mint 90 mp

Méreték (szél. x mag. x mély.):

620 x 688 x 648 mm

Tömeg:

kb. 68 kg

Teljesítményigény:

220-240V, 50/60 Hz

Nyomatási tulajdonságok

Kontroller:	Beépített kontroller, 667 MHz
Memória:	576 MB (max. 1 088 MB)
Felbontás:	600 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	TCP/IP, IPX/SPX (NDS), SMB (NetBEUI), LPD, IPP
Emuláció:	PCL 5e/c, PS3, PCL XL
Interfész:	Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0
Meghajtók:	Windows/XP/XP64/Vista32/Vista64, Windows Server 2000/2003/2003x64, Mac OSX 10.2/10.3/10.4/10.4 (intel)
Nyomatási funkciók:	Poszter mód, összemásolás, N-up, direkt nyomtatás (TIFF és PDF dokumentumok)

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési módok:	e-mail címre szkennelés, FTP/SMB, TWAIN szkennelés
Felbontás:	600 x 600 dpi
Szkennelési sebesség:	Színes: 20 lap/perc Fekete-fehér: 40 lap/perc
Eredeti méret:	max. A3
Fájl formátumok:	PDF, JPEG, TIFF (csak fekete-fehér)
Címjegyzék:	300

Másolási tulajdonságok

Eredeti lapadagoló:	Duplex eredeti lapadagoló (opció), 70 lap, max. 128 g/m ² , A5-A3
Másolatszám:	1-999
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	Színes: 13,5 mp Fekete-fehér: 10 mp
Memória:	576 MB (max. 1 088 MB)
Felbontás:	600x600 dpi
Másolási funkciók:	Színvariálhatóság, 2 az 1-re, 4 az 1-re másolás, fényes mód, duplex (opció)

Fax tulajdonságok

Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFAX, IP fax
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Broadcast, polling, időzített, PC-Fax, memóriába vétel, fax továbbítás

Opció

- Duplex lapadagoló opciós bélyegző kittel
- Eredeti tető
- Duplex egység (max. 256 g/m²)
- Munka szeparátor, max. 200 (150/50) lap kapacitás
- 100 lapos kézi tálca (A6-A3+, 60-256 g/m²)
- 1 x 500 lapos papírkazetta (A6-A3+, 60-256 g/m²)
- 2 x 500 lapos papírkazetta (A6-A3+, 60-256 g/m²)
- Nagykapacitású papírkazetta 2 500 lap (A4, 60-256 g/m²)
- Gépasztal
- 512 MB memóriabővítés
- Első faxvonal egység, második faxvonal egység

Develop ineo+ 203



Másolási, nyomtatási sebesség A4:	Színes: 20 lap/perc Fekete-fehér: 20 lap/perc
Másolási, nyomtatási sebesség A3:	Színes: 12,5 lap/perc Fekete-fehér: 12,5 lap/perc
Nyomtatási rendszer:	Lézer
Féltónus:	256 árnyalat
Papírkapacitás:	Standard 1 150 lap, max. 3 650 lap
Papírméret:	A6-A3+, (kézitálca max. 150 lap), max. 311 x 457 mm, banner papír 1200 x 297 mm
Papírsúly:	60-256 g/m ² 60-271 g/m ² (kézitálca)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 80 mp
Méreték (szél. x mag. x mély.):	643 x 770 x 852 mm
Tömeg:	kb. 99 kg
Teljesítményigény:	220-240V, 50/60 Hz, max. 1,5 kW

Nyomatási tulajdonságok

Kontroller:	Beépített kontroller, 1 GHz
Memória:	1 024 MB
Felbontás:	1 800 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP, HTTP, IPP
Emuláció:	PCL 5c/6, PS3
Interfész:	Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0
Meghajtók:	Windows2000/2003/XP/XP64/Vista, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux
Nyomatási funkciók:	Direkt nyomtatás, PCL, TIFF és PDF fájlok, Mixmedia és Mixplex, banner papír nyomtatás

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési módok:	e-mail címre/FTP/BOX/SMB, TWAIN szkennelés (PC/MAC) és USB-re szkennelés (opció)
Felbontás:	600 x 600 dpi
Szkennelési sebesség:	Színes: 70 lap/perc
Eredeti méret:	Fekete-fehér: 70 lap/perc
Fájl formátumok:	max. A3
Címjegyzék:	PDF, JPEG, TIFF, XPS
	2 100 db, LDAP támogatás

Másolási tulajdonságok

Eredeti lapadagoló:	Duplex eredeti lapadagoló (opció), 100 lap, max. 210 g/m ² , A5-A3
Másolatszám:	1-999
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	Színes: 11,7 mp Fekete-fehér: 7,7 mp
Memória:	2 100 db, LDAP támogatás
Merevlemez:	60 GB (opció)
Felbontás:	1 800x600 dpi
Másolási funkciók:	Színvariálhatóság, teszt másolat, kreatív mód, poszter mód, könyvmásolás, fedlap és lapbeszűrés

Fax tulajdonságok (opció)

Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, IPFAX, iFax standard
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Polling, időzített, PC-Fax, memóriába vétel, email címre, FTP, SMB

- Eredeti lapadagoló
- Eredeti tető
- gerinctűző és hajtogató finisher
- 4 pontos lyukasztó egység
- Beépített finisher sarok és kétpozíciós tűzéssel, kapacitás: max. 1 200 lap
- Munka szeparátor tálca
- 1 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 64-256 g/m²)

Opció

- 2 x 500 lapos papírkazetta (A6-A3+, 60-256 g/m²)
- Nagykapacitású papírkazetta 2 500 lap (A4, 60-256 g/m²)
- Gépasztal
- Banner tálca
- Faxegység
- USB interfész egység
- Biometrikus azonosító egység
- IC kártya azonosító egység
- Biztonsági chip
- Szkenner gyorsító egység
- Azonosító egység asztala
- Első faxvonal egység, második faxvonal egység

Develop ineo+ 253



Másolási, nyomtatási sebesség A4:

Színes: 25 lap/perc
Fekete-fehér: 25 lap/perc

Másolási, nyomtatási sebesség A3:

Színes: 12,5 lap/perc
Fekete-fehér: 12,5 lap/perc

Nyomtatási rendszer:

Lézer

Féltónus:

256 árnyalat

Papírkapacitás:

Standard 1 150 lap, max. 3 650 lap

Papírméret:

A6-A3+, (kézitálca max. 150 lap), max. 311 x 457 mm, banner papír
1200 x 297 mm
60-256 g/m²

Papírsúly:

60-271 g/m² (kézitálca)

Felfűtési idő:

kevesebb, mint 80 mp

Méret (szél. x mag. x mély.):

643 x 770 x 852 mm

Tömeg:

kb. 99 kg

Teljesítményigény:

220-240V, 50/60 Hz, Max. 1,5 kW

Nyomatási tulajdonságok

Kontroller:	Beépített kontroller, 1 GHz Opció: Fiery kontroller, 2,86 GHz
Memória:	1 024 MB
Felbontás:	1 800 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP, HTTP, IPP
Emuláció:	PCL 5c/6, PS3
Interfész:	Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0
Meghajtók:	Windows2000/2003/XP/XP64/Vista, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux
Nyomatási funkciók:	Direkt nyomtatás, PCL, TIFF és PDF fájlok, Mixmedia és Mixplex, banner papír nyomtatás

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési módok:	e-mail címre/FTP/BOX/SMB, TWAIN szkennelés (PC/MAC) és USB-re szkennelés (opció)
Felbontás:	600 x 600 dpi
Szkennelési sebesség:	Színes: 70 lap/perc Fekete-fehér: 70 lap/perc
Eredeti méret:	max. A3
Fájl formátumok:	PDF, JPEG, TIFF, XPS
Címjegyzék:	2 100 db, LDAP támogatás

Másolási tulajdonságok

Eredeti lapadagoló:	Duplex eredeti lapadagoló (opció), 100 lap, max. 210 g/m ² , A5-A3
Másolatszám:	1-999
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	Színes: 11,7 mp Fekete-fehér: 7,7 mp
Memória:	2 100 db, LDAP támogatás
Merevlemez:	60 GB (opció)
Felbontás:	1 800x600 dpi
Másolási funkciók:	Színvariálhatóság, teszt másolat, kreatív mód, poszter mód, könyvmásolás, fedlap és lapbeszúrás

Fax tulajdonságok (opció)

Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, IPFAX, iFax standard
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Polling, időzített, PC-Fax, memóriába vétel, email címre, FTP, SMB <ul style="list-style-type: none">• Eredeti lapadagoló• Eredeti tető• Gerinctűző és hajtogató finisher• 4 pontos lyukasztó egység• Beépített finisher sarok és kétpozíciós tűzéssel, kapacitás: max. 1 200 lap• Munka szeparátor tálca• 1 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 64-256 g/m²)• 2 x 500 lapos papírkazetta (A6-A3+, 60-256 g/m²)• Nagykapacitású papírkazetta 2 500 lap (A4, 60-256 g/m²)• Gépasztal• Banner tálca• Faxegység• USB interfész egység

Opció

- Biometrikus azonosító egység
- IC kártya azonosító egység
- Biztonsági chip
- Szkenner gyorsító egység
- Azonosító egység asztala
- Első faxvonal egység, második faxvonal egység

Develop ineo+ 353



Másolási, nyomtatási sebesség A4:

Színes: 35 lap/perc
Fekete-fehér: 35 lap/perc

Másolási, nyomtatási sebesség A3:

Színes: 17,7 lap/perc
Fekete-fehér: 17,7 lap/perc

Nyomtatási rendszer:

Lézer

Féltónus:

256 árnyalat

Papírkapacitás:

Standard 1 150 lap, max. 3 650 lap

Papírméret:

A6-A3+, (kézitálca max. 150 lap), max. 311 x 457 mm, banner papír
1200 x 297 mm

Papírsúly:

60-256 g/m²
60-271 g/m² (kézitálca)

Felfűtési idő:

kevesebb, mint 75 mp

Méreték (szél. x mag. x mély.):

643 x 770 x 852 mm

Tömeg:

kb. 99 kg

Teljesítményigény:

220-240V, 50/60 Hz, max. 1,5 Kw

Nyomatási tulajdonságok

Kontroller:	Beépített kontroller, 1 GHz Opció: Fiery kontroller, 2,86 GHz
Memória:	1 024 MB
Felbontás:	1 800 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP, HTTP, IPP
Emuláció:	PCL 5c/6, PS3
Interfész:	Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0
Meghajtók:	Windows2000/2003/XP/XP64/Vista, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux
Nyomatási funkciók:	Direkt nyomtatás, PCL, TIFF és PDF fájlok, Mixmedia és Mixplex, banner papír nyomtatás

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési módok:	e-mail címre/FTP/BOX/SMB, TWAIN szkennelés (PC/MAC) és USB-re szkennelés (opció)
Felbontás:	600 x 600 dpi Színes: 70 lap/perc
Szkennelési sebesség:	Fekete-fehér: 70 lap/perc
Eredeti méret:	max. A3
Fájl formátumok:	PDF, JPEG, TIFF, XPS
Címjegyzék:	2 100 db, LDAP támogatás

Másolási tulajdonságok

Eredeti lapadagoló:	Duplex eredeti lapadagoló (opció), 100 lap, max. 210 g/m ² , A5-A3
Másolatszám:	1-999
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	Színes: 8,5 mp Fekete-fehér: 5,9 mp
Memória:	2 100 db, LDAP támogatás
Merevlemez:	60 GB (opció)
Felbontás:	1 800x600 dpi
Másolási funkciók:	Színvariálhatóság, teszt másolat, kreatív mód, poszter mód, könyvmásolás, fedlap és lapbeszúrás

Fax tulajdonságok (opció)

Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, IPFAX, iFax standard
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Polling, időzített, PC-Fax, memóriába vétel, email címre, FTP, SMB

- Eredeti lapadagoló
- Eredeti tető
- Gerinctűző és hajtogató finisher
- 4 pontos lyukasztó egység
- Beépített finisher sarok és kétpozíciós tűzéssel, kapacitás: max. 1 200 lap
- Munka szeparátor tálca
- 1 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 64-256 g/m²)
- 2 x 500 lapos papírkazetta (A6-A3+, 60-256 g/m²)
- Nagykapacitású papírkazetta 2 500 lap (A4, 60-256 g/m²)
- Gépasztal
- Banner tálca
- Faxegység

Opció

- USB interfész egység
- Biometrikus azonosító egység
- IC kártya azonosító egység
- Biztonsági chip
- Szkenner gyorsító egység
- Azonosító egység asztala
- Első faxvonal egység, második faxvonal egység

Develop ineo+ 353p



Másolási, nyomtatási sebesség A4:

Színes: 35 lap/perc
Fekete-fehér: 35 lap/perc

Másolási, nyomtatási sebesség A3:

Színes: 17,7 lap/perc
Fekete-fehér: 17,7 lap/perc

Nyomtatási rendszer:

Lézer

Féltónus:

256 árnyalat

Papírkapacitás:

Standard 1 150 lap, max. 3 650 lap

Papírméret:

A6-A3+, (kézitálca max. 150 lap), max. 311 x 457 mm, banner papír
1200 x 297 mm

60-256 g/m²

Papírsúly:

60-271 g/m² (kézitálca)

Felfűtési idő:

kevesebb, mint 75 mp

Méreték (szél. x mag. x mély.):

643 x 770 x 852 mm

Tömeg:

kb. 99 kg

Teljesítményigény:

220-240V, 50/60 Hz, max. 1,5 kW

Nyomatási tulajdonságok

Kontroller:	Beépített kontroller, 1 GHz Opció: Fiery kontroller, 2,86 GHz
Memória:	1 024 MB
Felbontás:	1 800 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP, HTTP, IPP
Emuláció:	PCL 5c/6, PS3
Interfész:	Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0
Meghajtók:	Windows2000/2003/XP/XP64/Vista, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux
Nyomatási funkciók:	Direkt nyomtatás, PCL, TIFF és PDF fájlok, Mixmedia és Mixplex, banner papír nyomtatás

Szkennelési tulajdonságok

Szkennelési módok:	e-mail címre/FTP/BOX/SMB, TWAIN szkennelés (PC/MAC) és USB-re szkennelés (opció)
Felbontás:	600 x 600 dpi
Szkennelési sebesség:	Színes: 70 lap/perc Fekete-fehér: 70 lap/perc
Eredeti méret:	max. A3
Fájl formátumok:	PDF, JPEG, TIFF, XPS
Címjegyzék:	2 100 db, LDAP támogatás

Másolási tulajdonságok

Eredeti lapadagoló:	Duplex eredeti lapadagoló (opció), 100 lap, max. 210 g/m ² , A5-A3
Másolatszám:	1-999
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	Színes: 8,5 mp Fekete-fehér: 5,9 mp
Memória:	2 100 db, LDAP támogatás
Merevlemez:	60 GB (opció)
Felbontás:	1 800x600 dpi
Másolási funkciók:	Színvariálhatóság, teszt másolat, kreatív mód, poszter mód, könyvmásolás, fedlap és lapbeszúrás

Fax tulajdonságok (opció)

Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, IPFAX, iFax standard
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Polling, időzített, PC-Fax, memóriába vétel, email címre, FTP, SMB

- Eredeti lapadagoló
- Eredeti tető
- Gerinctűző és hajtogató finisher
- 4 pontos lyukasztó egység
- Beépített finisher sarok és kétpozíciós tűzéssel, kapacitás: max. 1 200 lap
- Munka szeparátor tálca
- 1 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 64-256 g/m²)
- 2 x 500 lapos papírkazetta (A6-A3+, 60-256 g/m²)
- Nagykapacitású papírkazetta 2 500 lap (A4, 60-256 g/m²)
- Gépasztal
- Banner tálca

Opció

- Faxegység
- USB interfész egység
- Biometrikus azonosító egység
- IC kártya azonosító egység
- Biztonsági chip
- Szkenner gyorsító egység
- Azonosító egység asztala
- Első faxvonal egység, második faxvonal egység

Develop ineo+ 451



Másolási, nyomtatási sebesség A4:

Színes: 45 lap/perc
Fekete-fehér: 45 lap/perc

Másolási, nyomtatási sebesség A3:

Színes: 23 lap/perc
Fekete-fehér: 23 lap/perc

Nyomtatási rendszer:

Lézer

Féltónus:

256 árnyalat

Papírkapacitás:

Standard 3 650 lap, max. 6 650 lap

Papírméret:

A6-A3+, (kézitálca max. 150 lap), max. 311 x 457 mm, banner papír 1200 x 297 mm

Papírsúly:

60-256 g/m²

Felfűtési idő:

60-300 g/m² (kézitálca)

Méretek (szél. x mag. x mély.):

kevesebb, mint 85 mp

Tömeg:

650 x 777 x 1 155 mm

Teljesítményigény:

kb. 190 kg

Nyomtatási tulajdonságok

220-240V, 50/60 Hz,

Kontroller:

Beépített kontroller, 867 MHz

Memória:

1 024 MB

Felbontás:

1 800 x 600 dpi

Hálózati protokoll:

IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP, HTTP, IPP

Emuláció:

PCL 5c/6, PS3

Interfész:

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Meghajtók:	Windows2000/2003/XP/XP64/Vista, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux
Nyomatási funkciók:	Direkt nyomtatás, PCL, TIFF és PDF fájlok, Mixmedia és Mixplex, banner papír nyomtatás
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési módok:	e-mail címre/FTP/BOX/SMB/iFax, TWAIN szkennelés (PC/MAC)
Felbontás:	600 x 600 dpi
Szkennelési sebesség:	Színes: 70 lap/perc Fekete-fehér: 70 lap/perc
Eredeti méret:	max. A3
Fájl formátumok:	PDF, JPEG, TIFF, kompakt PDF, titkosított PDF
Címjegyzék:	2 100 db, LDAP támogatás
Másolási tulajdonságok	
Eredeti lapadagoló:	Duplex eredeti lapadagoló (opció), 100 lap, max. 210 g/m ² , A5-A3
Másolatszám:	1- 9 999
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	Színes: 6,5 mp Fekete-fehér: 4,8 mp
Memória:	1 024 MB
Merevlemez:	60 GB (opció)
Felbontás:	1 800x600 dpi
Másolási funkciók:	Színvariálhatóság, teszt másolat, kreatív mód, poszter mód, könyvmásolás, fedlap és lapbeszúrás
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, IPFAX, iFax standard
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Polling, időzített, PC-Fax, memóriába vétel, email címre, FTP, SMB <ul style="list-style-type: none"> • gerinctűző és hajtogató finisher, kapacitás: max. 2 600 lap kapacitás • finisher 50 lapos tűző egységgel, kapacitás max. 3 100 lap • minden álló finisherhez: 2/4 pontos lyukasztó egység • beépített finisher sarok és kétpontos tűzés, kapacitás: max. 1 200 lap • minden beépített finisherhez: kiegészítő tálca (200 lap), címezhető tálca, gerinctűző és hajtogató egység, lyukasztás (4 pontos) • Munkaszeparátor • Kimeneti tálca • Nagykapacitású papírkazetta 3 000 lap (A4, 60-256 g/m²) • 2 x 500 lapos papírkazetta (A6-A3+, 60-256 g/m²) • Banner tálca • Fiery nyomtatásvezérlő • Video interfész egység fiery nyomtatásvezérlőhöz • Faxegység • USB interfész egység • Biometrikus azonosító egység • IC kártya azonosító egység • Biztonsági chip • Szkenner gyorsító egység • Azonosító egység asztala • Első faxvonal egység, második faxvonal egység • Címezhető tálca • Munkasztal
Opció	

Develop ineo+ 552



Másolási, nyomtatási sebesség A4:	Színes: 45 lap/perc Fekete-fehér: 55 lap/perc
Másolási, nyomtatási sebesség A3:	Színes: 23 lap/perc Fekete-fehér: 28 lap/perc
Nyomtatási rendszer:	Lézer
Féltónus:	256 árnyalat
Papírkapacitás:	Standard 3 650 lap, max. 6 650 lap
Papírméret:	A6-A3+, (kézitálca max. 150 lap), max. 311 x 457 mm, banner papír 1200 x 297 mm
Papírsúly:	60-256 g/m ² 60-300 g/m ² (kézitálca)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 45 mp
Méret (szél. x mag. x mély.):	650 x 879 x 1 155 mm
Tömeg:	kb. 221 kg
Teljesítményigény:	220-240V, 50/60 Hz
Nyomtatási tulajdonságok	
Kontroller:	Beépített kontroller, 1 GHz
Memória:	2 048 MB
Felbontás:	1 800 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk
Emuláció:	PCL 6c, PS3
Interfész:	Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Meghajtók:	Windows2000/2003/XP/XP64/Vista, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux
Nyomatási funkciók:	Direkt nyomtatás, PCL, XPS, PS, TIFF és PDF fájlok, Mixmedia és Mixplex, banner papír nyomtatás, összemásolás, vízjel, másolatvédelem
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési módok:	e-mail címre/FTP/BOX/SMB/iFax/ WebDAV, TWAIN szkennelés
Felbontás:	600 x 600 dpi
Szkennelési sebesség:	Színes: 78 lap/perc Fekete-fehér: 78 lap/perc
Eredeti méret:	max. A3
Fájl formátumok:	PDF, JPEG, TIFF, kompakt PDF, XPS, kompakt XPS
Címjegyzék:	2 100 db, LDAP támogatás
Másolási tulajdonságok	
Eredeti lapadagoló:	Duplex eredeti lapadagoló (opció), 100 lap, max. 210 g/m ² , A6-A3
Másolatszám:	1- 9 999
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	Színes: 6,0 mp Fekete-fehér: 4,3 mp
Memória:	2 048 MB
Merevlemez:	250 GB (opció)
Felbontás:	1 800x600 dpi
Másolási funkciók:	Színvariálhatóság, teszt másolat, kreatív mód, poszter mód, könyvmásolás, fedlap és lapbeszúrás
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, IPFAX
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Polling, időzített, PC-Fax, memóriába vétel, email címre, FTP, SMB <ul style="list-style-type: none"> • finisher 100 lapos tűző egységgel, kapacitás: max. 3 100 lap • opció finisherhez: 2/4 pontos lyukasztás, borító behúzó egység, Z hajtogató és lyukasztó egység • Nagykapacitású papírkazetta 3 000 lap (A4, 60-256 g/m²) • Nagykapacitású papírkazetta 2 500 lap (A4, 60-256 g/m²) • USB interfész egység • Banner tálca • Fiery nyomtatásvezérlő • Video interfész egység fiery nyomtatásvezérlőhöz • Faxegység • Biometrikus azonosító egység • IC kártya azonosító egység • Munkaasztal • i-Option memória • Biztonsági chip • Billentyűzettartó • Munkaszeparátor • Szkenner gyorsító egység • Azonosító egység asztala
Opció	

Develop ineo+ 652



Másolási, nyomtatási sebesség A4:	Színes: 50 lap/perc Fekete-fehér: 65 lap/perc
Másolási, nyomtatási sebesség A3:	Színes: 25 lap/perc Fekete-fehér: 32 lap/perc
Nyomtatási rendszer:	Lézer
Féltónus:	256 árnyalat
Papírkapacitás:	Standard 3 650 lap, max. 6 650 lap
Papírméret:	A6-A3+, (kézitálca max. 150 lap), max. 311 x 457 mm, banner papír 1200 x 297 mm
Papírsúly:	60-256 g/m ² 60-300 g/m ² (kézitálca)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 45 mp
Méret (szél. x mag. x mély.):	650 x 879 x 1 155 mm
Tömeg:	kb. 221 kg
Teljesítményigény:	220-240V, 50/60 Hz
Nyomtatási tulajdonságok	
Kontroller:	Beépített kontroller, 1 GHz
Memória:	2 048 MB
Felbontás:	1 800 x 600 dpi
Hálózati protokoll:	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk
Emuláció:	PCL 6c, PS3
Interfész:	Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Meghajtók:	Windows2000/2003/XP/XP64/Vista, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux
Nyomatási funkciók:	Direkt nyomtatás, PCL, XPS, PS, TIFF és PDF fájlok, Mixmedia és Mixplex, banner papír nyomtatás, összemácsolás, vízjel, másolatvédelem
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési módok:	e-mail címre/FTP/BOX/SMB/iFax/ WebDAV, TWAIN szkennelés
Felbontás:	600 x 600 dpi
Szkennelési sebesség:	Színes: 78 lap/perc Fekete-fehér: 78 lap/perc
Eredeti méret:	max. A3
Fájl formátumok:	PDF, JPEG, TIFF, kompakt PDF, XPS, kompakt XPS
Címjegyzék:	2 100 db, LDAP támogatás
Másolási tulajdonságok	
Eredeti lapadagoló:	Duplex eredeti lapadagoló (opció), 100 lap, max. 210 g/m ² , A6-A3
Másolatszám:	1- 9 999
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25-400 %, akár 1 %-os lépésekben
Első másolat:	Színes: 5,5 mp Fekete-fehér: 3,8 mp
Memória:	2 048 MB
Merevlemez:	250 GB (opció)
Felbontás:	1 800x600 dpi
Másolási funkciók:	Színvariálhatóság, teszt másolat, kreatív mód, poszter mód, könyvmásolás, fedlap és lapbeszűrés
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard:	G3/Super G3
Kódolás:	MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, IPFAX
Fax modem:	33,6 Kbps
Fax memória:	Másolási memóriával megosztott
Fax funkciók:	Polling, időzített, PC-Fax, memóriába vétel, email címre, FTP, SMB <ul style="list-style-type: none"> • Tűzős finisher 100 lap kapacitás max. 3 100 lap kapacitás • Beépíthető gerinchajtós és tűzős finisher 2/4 pontos lyukasztó egységgel • Nagykapacitású papírkazetta 3 000 lap (A4, 60-256 g/m²) • Nagykapacitású papírkazetta 2 500 lap (A4, 60-256 g/m²) • USB interfész egység • Banner tálca • Fiery nyomtatásvezérlő • Video interfész egység fiery nyomtatásvezérlőhöz • Faxegység • Biometrikus azonosító egység • IC kártya azonosító egység • Munkaasztal • i-Option memória • Biztonsági chip • Billentyűzettartó • Munkaszeparátor • Szkenner gyorsító egység • Azonosító egység asztala
Opció	