

A Bürocopy Kft aktuális kínálata: OKI lézernyomtatók

OKI B2200



Legfontosabb tulajdonságok

- Emuláció(k): Gazda alapú nyomtatási rendszer
- Felbontás: 1200 x 600 dpi
- Nyomtatási sebesség (általános NIP): 1200 x 600 dpi

Összes adat

Csatlakozás és kompatibilitás

- Emuláció(k): Gazda alapú nyomtatási rendszer
- Kompatibilitás: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Mac OS X PowerPC 10.1 vagy magasabb
- Alapkitelű csatoló(k): USB 2.0 teljes sebesség

Kellékanyagok

- Egyéb kellékanyagok: Fotóhenger: 15000 - A4-es oldal, megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak
- Festékkazetta: 2.000 - A4-es oldal, megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak

Egyéb adatok

- Hálózati feszültség: 230 V váltóáram +/- 10%, 50 vagy 60Hz +/- 2%
- Tömeg: kb. 4,8 kg (minden kellékanyaggal együtt)
- Üzemi zajszint: Működés közben: legfeljebb 52 dB(A), várakozó üzemmódban: háttérzaj szint, energiatakarékos: háttérzaj szint
- Garancia: 3 év garancia - regisztráció esetén
- Üzemeltetési feltételek: 10°C - 32°C
- Méretek (szélesség x mélység x magasság): 181mm x 321mm x 204mm (papírtálca nélkül) (magasságxszélességxmélység)
- Páratartalom: 20% - 80% relatív páratartalom nem kondenzálódó

Papírkezelés

- Papírtípusok: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 és 14, Executive, Statement
- Papírkimenet: 30 lap nyomtatott oldallal felfelé
- Kétoldalas nyomtatás: Kézi
- Alapkivitelű papírbemenet: 150 db 80 g/m²-es lap, papírméretek: A4, Letter, Legal 13 és 14
- Borítéktípusok: COM-9, COM-10, DL, C5, Monarch
- Kézi lapadagoló: Papírméretek: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, egyedi méret (76 x 127 - 216 x 355mm), boríték: COM-9, COM-10, DL, C5, Monarch
- Egyedi papírméret: 76 x 127 - 216 x 355mm
- Tömeg Standard tálca: 60 – 105 gramm/m², kézi adagoló: 60-120 g/m²

Teljesítmény

- Első oldal elkészülési ideje: 5 másodperc
- Memória (alapkivitelben): 8 MB
- Terhelhetőség (maximális lapszám/hónap): 15 000 oldal / hónap
- Memória (maximum): 8 MB
- Felbontás: 1200 x 600 dpi
- Memória - alapkivitelben/maximum (általános NIP): 8MB/8MB
- Nyomtatási sebesség (általános NIP): 1200 x 600 dpi
- Nyomtatási sebesség, fekete-fehér A/4-es: 20 lap/perc



Legfontosabb tulajdonságok

- Emuláció(k): PCL6, PCL5e, IBM PPR, EPSON FX
- Felbontás: 1200 x 600 dpi
- Nyomtatási sebesség (általános NIP): 1200 x 600 dpi

Összes adat

Csatlakozás és kompatibilitás

- Emuláció(k): PCL6, PCL5e, IBM PPR, EPSON FX
- Kompatibilitás: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Mac OS X PowerPC 10.1 vagy magasabb
- Alapkitelű csatoló(k): B2400 - USB 2.0 teljes sebesség, IEEE1284 kétirányú párhuzamos, B2400n - USB 2.0 teljes sebesség, IEEE1284 kétirányú párhuzamos és 10/100-TX Ethernet

Kellékanyagok

- Egyéb kellékanyagok: Fotóhenger: 15.000 - A4-es oldal, megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak
- Festékkazetta: 2.000 - A4-es oldal, megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak

Egyéb adatok

- Hálózati feszültség: 230 V váltóáram +/- 10%, 50 vagy 60Hz +/- 2%
- Tömeg: kb. 4,8 kg (minden kellékanyaggal együtt)

- Üzemi zajszint: Működés közben: legfeljebb 52 dB(A), várakozó üzemmódban: háttérzaj szint, energiatakarékos: háttérzaj szint
- Garancia: 3 év garancia - regisztráció esetén
- Üzemeltetési feltételek: 10°C - 32°C
- Méretek (szélesség x mélység x magasság): 181mm x 321mm x 204mm (papírtálca nélkül) (magasságxszélességxmélység)
- Páratartalom: 20% - 80% relatív páratartalom nem kondenzálódó

Papírkezelés

- Papírtípusok: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 és 14, Executive, Statement,
- Papírkimenet: 30 lap nyomtatott oldallal felfelé
- Kétoldalas nyomtatás: Kézi
- Alapkivitelű papírbemenet: 150 db 80 g/m²-es lap, papírméretek: A4, Letter, Legal 13 és 14
- Borítéktípusok: COM-9, COM-10, DL, C5, Monarch
- Kézi lapadagoló: Papírméretek: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, egyedi méret (76 x 127 - 216 x 355mm), boríték: COM-9, COM-10, DL, C5, Monarch
- Egyedi papírméret: 76 x 127 - 216 x 355mm
- Tömeg Standard tálca: 60 – 105 gramm/m², kézi adagoló: 60-129 g/m²

Teljesítmény

- Első oldal elkészülési ideje: 5 másodperc
- Memória (alapkivitelben): 8 MB
- Terhelhetőség (maximális lapszám/hónap): 15.000 lap/hónap
- Memória (maximum): 8 MB
- Felbontás: 1200 x 600 dpi
- Memória - alapkivitelben/maximum (általános NIP): 8MB/8MB
- Nyomtatási sebesség (általános NIP): 1200 x 600 dpi
- Nyomtatási sebesség, fekete-fehér A/4-es: 20 lap/perc



Legfontosabb tulajdonságok

- Emuláció(k): PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter
- Felbontás: 2400 x 600 dpi

Összes adat

Konfigurációk

- Modell: B410d – duplex, B410dn - duplex és hálózatba köthető

Csatlakozás és kompatibilitás

- Emuláció(k): PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter
- Kompatibilitás: Windows 2000 / XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / UNIX / Linux; Mac OS X PowerPC 10.2.8 vagy magasabb / OS X Intel 10.4.4 vagy magasabb
- Alapkitételű csatoló(k): B410d - IEEE1284 kétirányú párhuzamos, nagysebességű USB 2.0, B410dn - IEEE1284 kétirányú párhuzamos, nagysebességű USB 2.0 10/100BaseTX Ethernet
- Megosztás: 10/100BaseTX Ethernet kártya belső web szerverrel nyomtató és hálózati kártya telepítéshez és kezeléshez. Tartalmazza az SMTP mail klienst riasztásokhoz. Minden fontosabb hálózati protokollt támogat: TCP/IP, Netware, Ethertalk és NetBEUI. TCP/IP:-ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, JetDirect protokollok. Netware 3.x, 4.x, 5.x, és 6 with teljes NDS és NDPS támogatással:- QServer over IP és IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, Ethertalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS

Kellékanyagok

- EP-kazetta: 25.000 oldal
- Festékkazetta: 3.500 oldal

Egyéb adatok

- Hálózati feszültség: 230 V váltóáram +/- 10%
- Tömeg: kb. 11kg
- Üzemi zajszint: Működés közben: legfeljebb 53 dB(A), várakozó üzemmódban: legfeljebb 30 dB(A), energiatakarékos üzemmódban: háttérzaj szint
- Garancia: 3 év garancia - regisztráció esetén
- Üzemeltetési feltételek: 10°C - 32°C
- Vonalkódok 11 típus egy méreten belül, 27 variációval: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Vevő vonalkód USPS Irányítószám vonalkód
- Méretek (szélesség x mélység x magasság): 268mm x 369mm x 395mm
- Hálózati frekvencia: 50 vagy 60Hz +/-2%
- Páratartalom: 20% - 80% relatív páratartalom nem kondenzálódó
- LCD kijelző Van

Papírkezelés

- Papírtípusok: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement
- Papírkimenet: 150 lap nyomtatott oldallal lefelé
- Kétoldalas nyomtatás: A B410d és B410dn modelleken alapkiépítésben
- Alapkivitelű papírbemenet: 250 db 80 g/m²-es lap
- Borítéktípusok: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6
- Opcionális papírbemenet: 2. papírtálca - 530db 80 g/m²-es lap
- Kézi lapadagoló: 1db 80 g/m²-es lap
- Tömeg 1/2. tálca - 60 – 120 g/m², duplex - 60 to 105 g/m², többcélú adagoló: 60 – 163 g/m²

Teljesítmény

- Első oldal elkészülési ideje: 5,5 másodperc alatt
- Memória (alapkivitelben): 32 MB
- Terhelhetőség (maximális lapszám/hónap): 50.000 oldal / hónap
- Memória (maximum): 288 MB
- Felbontás: 2400 x 600 dpi
- Memóriabővítési módok: 32MB, 64MB, 128MB, 256MB
- Fontok: 87 skálázható PCL font, 4 bitmap font, OCR-A/B
- Nyomtatási sebesség, fekete-fehér A/4-es: 28 lap/perc
- Nyomtatási feladatok végrehajtása: 297MHz PowerPC405

Oki-előny

- Technológia: Digitális LED-es nyomtatófej



Legfontosabb tulajdonságok

- Emuláció(k): PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3
- Felbontás: 1200 x 1200 dpi

Összes adat

Konfigurációk

- Modell: B430d - duplex, B430dn - duplex és hálózatra köthető

Csatlakozás és kompatibilitás

- Emuláció(k): PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3
- Kompatibilitás: Windows 2000 / XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / UNIX / Linux; Mac OS X PowerPC 10.2.8 vagy magasabb / OS X Intel 10.4.4 vagy magasabb
- Alap kivételű csatoló(k): B430d - IEEE1284 kétirányú párhuzamos, nagysebességű USB 2.0, B430d - IEEE1284 kétirányú párhuzamos, nagysebességű USB 2.0 10/100BaseTX Ethernet
- Megosztás: 10/100BaseTX Ethernet kártya belső web szerverrel nyomtató és hálózati kártya telepítéshez és kezeléshez. Tartalmazza az SMTP mail klienst riasztásokhoz. Minden fontosabb hálózati protokollt támogat: TCP/IP, Netware, Ethertalk és NetBEUI. TCP/IP:-ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, JetDirect protokollok. Netware 3.x, 4.x, 5.x, és 6 with teljes NDS és NDPS támogatással:- QServer over IP és IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, Ethertalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS

Kellékanyagok

- EP-kazetta: 25.000 oldal
- Festékkazetta: 3.500 oldal, 7.000 oldal

Egyéb adatok

- Hálózati feszültség: 230 V váltóáram +/- 10%
- Tömeg: kb. 11 kg
- Üzemi zajszint: Működés közben: legfeljebb 53 dB(A), várakozó üzemmódban: legfeljebb 30 dB(A), energiatakarékos üzemmódban: háttérzaj szint
- Garancia: 3 év garancia - regisztráció esetén
- Üzemeltetési feltételek: 10°C -32°C
- Vonalkódok 11 típus egy méreten belül, 27 variációval: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Vevő vonalkód USPS Irányítószám vonalkód
- Méretek (szélesség x mélység x magasság): 268mm x 369mm x 395mm
- Hálózati frekvencia: 50 vagy 60Hz +/- -2%
- Páratartalom: 20% - 80% relatív páratartalom nem kondenzálódó
- LCD kijelző Van

Papírkezelés

- Papírtípusok: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement
- Papírkimenet: 150 lap nyomtatott oldallal lefelé
- Kétoldalas nyomtatás: A B430dn-en alapkiépítésben
- Alapkitelű papírbemenet: 250db 80 g/m²-es lap
- Borítéktípusok: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6
- Opcionális papírbemenet: 2. papírtálca - 530 db 80 g/m²-es lap
- Kézi lapadagoló: 50 db 80 g/m²-es lap
- Tömeg 1/2. tálca - 60 – 120 g/m², duplex - 60 -105 g/m², többcélú adagoló: 60 – 163 g/m²

Teljesítmény

- Első oldal elkészülési ideje: Kevesebb mint 5,5 másodperc
- Memória (alapkivitelben): 64 MB
- Terhelhetőség (maximális lapszám/hónap): 70.000 oldal
- Memória (maximum): 320 MB
- Felbontás: 1200 x 1200 dpi
- Memóriabővítési módok: 32MB, 64MB, 128MB, 256MB
- Fontok: 87 skálázható PCL font és 136 PostScript font, 4 bitmap font, OCR-A/B
- Nyomtatási sebesség, fekete-fehér A/4-es: 28 lap/perc
- Nyomtatási feladatok végrehajtása: 297MHz PowerPC405

Oki-előny

- Technológia: Digitális LED-es nyomtatófej



Legfontosabb tulajdonságok

- Emuláció(k): PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3
- Felbontás: Valódi 1200 x 1200 dpi

Összes adat

Konfigurációk

- Modell: B440dn – Alapkiépítésben hálózatba kapcsolható és duplex

Csatlakozás és kompatibilitás

- Emuláció(k): PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3
- Kompatibilitás: Windows 2000 / XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / UNIX / Linux; Mac OS X PowerPC 10.2.8 vagy magasabb / OS X Intel 10.4.4 vagy újabb
- Alapkiételű csatoló(k): IEEE1284 kétirányú párhuzamos, nagysebességű USB 2.0 10/100BaseTX Ethernet
- Megosztás: 10/100BaseTX Ethernet kártya belső web szerverrel nyomtató és hálózati kártya telepítéshez és kezeléshez. Tartalmazza az SMTP mail klienst riasztásokhoz. Minden fontosabb hálózati protokollt támogat: TCP/IP, Netware, Ethertalk és NetBEUI. TCP/IP:-ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, JetDirect protokollok. Netware 3.x, 4.x, 5.x, és 6 with teljes NDS és NDPS támogatással:- QServer over IP és IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, Ethertalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS

Kellékanyagok

- EP-kazetta: 25.000 oldal
- Festékkazetta: 3.500 oldal, 7.000 oldal, 10.000 oldal

Egyéb adatok

- Hálózati feszültség: 230 V váltóáram +/- 10%
- Tömeg: kb. 11 kg
- Üzemi zajszint: Működés közben: legfeljebb 53 dB(A), várakozó mód: legfeljebb 30 dB(A), energiatakarékos mód: háttérzaj szint
- Garancia: 3 év garancia - regisztráció esetén
- Üzemeltetési feltételek: 10°C - 32°C
- Vonalkódok 12 típus egy méreten belül, 28 variációval: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Vevő vonalkód USPS Irányítószám vonalkód
- Méretek (szélesség x mélység x magasság): 297mm x 369mm x 395mm
- Hálózati frekvencia: 50 or 60Hz +/- 2%
- Páratartalom: 20% - 80% relatív páratartalom nem kondenzálódó
- LCD kijelző Van

Papírkezelés

- Papírtípusok: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement
- Papírkimenet: 150 lap nyomtatott oldallal lefelé
- Kétoldalas nyomtatás: Alapkiépítésben
- Alapkivitelű papírbemenet: 530 db 80 g/m²-es lap
- Borítéktípusok: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6
- Opcionális papírbemenet: 2. papírtálca: 530 db 80 g/m²-es lap
- Kézi lapadagoló: 50 db 80 g/m²-es lap
- Tömeg 1/2. tálcá: 60-120 g/m², duplex: 60 – 105 g/m², többcélú adagoló: 60-163 g/m²

Teljesítmény

- Első oldal elkészülési ideje: 5,5 másodperc alatt
- Memória (alapkivitelben): 64 MB
- Terhelhetőség (maximális lapszám/hónap): 70.000 oldal / hónap
- Memória (maximum): 320 MB
- Felbontás: Valódi 1200 x 1200 dpi
- Fontok: 87 skálázható PCL font és 136 PostScript font, 2 bitmap font, OCR-A/B
- Nyomtatási sebesség, fekete-fehér A/4-es: 28 lap/perc
- Nyomtatási feladatok végrehajtása: 297MHz PowerPC405

Oki-előny

- Technológia: Digitális LED-es nyomtatási technológia



Legfontosabb tulajdonságok

- Emuláció(k): PCL6, PCL5e, PostScript 3, SIDM (Epson FX), PDF 1.3
- Felbontás: 1200 x 1200 dpi

Összes adat

Konfigurációk

- Modell: B6250 - alapmodell, B6250n - hálózatos változat, B6250dn - duplex és hálózatos

Csatlakozás és kompatibilitás

- Emuláció(k): PCL6, PCL5e, PostScript 3, SIDM (Epson FX), PDF 1.3
- Kompatibilitás: Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64
Mac OS X PowerPC 10.2 vagy magasabb / OS X Intel 10.4.4 vagy magasabb
- Alapkitelű csatoló(k): B6250 > IEEE1284 kétirányú párhuzamos, USB 2.0, 25 tűs RS232C soros, B6500n / B6500dn > IEEE1284 kétirányú párhuzamos, USB 2.0, 25 tűs RS232C soros, 10/100BaseTX Ethernet

Kellékanyagok

- EP-kazetta: 11.000 oldal
- Festékkazetta: 6.000 oldal

Egyéb adatok

- Hálózati feszültség: 230 VAC +/- 10%

- Tömeg: kb. 21 kg (minden kellékanyaggal együtt)
- Üzemi zajszint: Működés közben: legfeljebb 53,6 dB(A), energiatakarékos üzemmódban: háttérzaj szint
- Garancia: 3 év garancia - regisztráció esetén
- Üzemeltetési feltételek: Üzemi hőmérséklet > 5°C to 35°C, tárolási hőmérséklet > 0°C to 35°C
- Méretek (szélesség x mélység x magasság): B6250 / B6250n > 369mm x 422mm x 465mm, B6250dn > 369mm x 422mm x 584mm
- Hálózati frekvencia: 230 V váltóáram +/- 10%
- Páratartalom: Üzemi páratartalom >15% - 80% relatív páratartalom, nem-kondenzálódó, tárolási páratartalom > 15% - 80% relatív páratartalom, nem-kondenzálódó

Papírkezelés

- Papírtípusok: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 és 14, Executive, Statement
- Papírkimenet: 500 lap nyomtatott oldallal lefelé
- Kétoldalas nyomtatás: Vásárolható
- Alapkivitelű papírbemenet: 400 lap
- Borítéktípusok: Com-10, DL, C5, Monarch
- Opcionális papírbemenet: 2 x 550 lapos tálcák
- Egyedi papírméret: 76 x 127 - 215 x 355mm
- Tömeg 60 - 216 g/m²

Teljesítmény

- Első oldal elkészülési ideje: 8,9 másodperc
- Memória (alapkivitelben): 128 MB
- Terhelhetőség (maximális lapszám/hónap): 150.000 oldal / hónap
- Memória (maximum): 640 MB
- Felbontás: 1200 x 1200 dpi
- Fontok: PCL nyomtató betűtípusok > 99 skálázható betűtípus, 1 bitmap betűtípus, PostScript betűtípusok > 136 betűtípus, vonalkód betűtípusok > egy dimenzió 11 típusa 28 variációval: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET
- Nyomtatási sebesség, fekete-fehér A/4-es: 30 lap/perc
- Nyomtatási feladatok végrehajtása: 533MHz



Legfontosabb tulajdonságok

- Emuláció(k): PCL5e, PCL6, Valódi Adobe Postscript 3, Epson FX
- Felbontás: 1200 x 1200 dpi
- Nyomtatási sebesség (általános NIP): percenként 34 oldal

Összes adat

Konfigurációk

- Modell: B6300 - alapmodell, B6300n - alapmodell hálózatos lehetőségekkel, B6300dn - hálózati és kétoldalas nyomtatási lehetőséggel

Csatlakozás és kompatibilitás

- Emuláció(k): PCL5e, PCL6, Valódi Adobe Postscript 3, Epson FX
- Kompatibilitás: Windows 2000 Workstation / 2000 Professional / 2000 Server / 2000 Advanced Server / XP Professional / XP Home / NT Terminal Server Edition / 2000 Terminal Server with Citrix Metaframe 1.8 or Citrix Metaframe XP 1.0. Mac OS 8.6 (or higher), Mac OS X (10.1 or higher), Varients of Unix and Linux via PPDs
- Alap kivételű csatoló(k): 10/100 Base TX Ethernet kártya, IEEE 1284 kétirányú párhuzamos, USB 2.0, 25 Tűs RS232C soros

Kellékanyagok

- EP-kazetta: 11.000 oldal ISO 19752 szabvány szerint, 18.000 oldal ISO 19752 szabvány szerint

Környezetvédelem

- Oki környezetvédelem: - EN27779, akusztikus zaj. - Termék Környezeti Hatás Felmérés - ECO Nyilatkozat- Energy Star . - ECO Kör 2004

Egyéb adatok

- Hálózati feszültség: 230 V váltóáram + vagy - 10%
- Tömeg: kb. 21 kg
- Megjegyzés: Karbantartó készlet szükséges kb. 200.000 nyomtatás után
- Üzemi zajszint: 53,6 Db
- Garancia: 3 év garancia - regisztráció esetén
- Üzemeltetési feltételek: 5°C - 35°C
- Méretek (szélesség x mélység x magasság): 422 x 465 x 404mm
- Hálózati frekvencia: 50/60Hz +/- 2%
- Páratartalom: 15% - 85% relatív páratartalom

Papírkezelés

- Papírtípusok: A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, címkék és fóliák
- Papírkimenet: 500 lap nyomtatott oldallal lefelé, vagy 150 lap nyomtatott oldallal felfelé
- Kétoldalas nyomtatás: Alapkiépítés a B6300dn nyomtatón
- Alapkivitelű papírbemenet: 700 lap
- Borítéktípusok: Monarch, Com10, DL és C5
- Opcionális papírbemenet: 2 x 550 lapos tálcák
- Tömeg 60g/m²- 216 g/m²

Teljesítmény

- Első oldal elkészülési ideje: 8,8 másodperc
- Memória (alapkivitelben): 128 MB memória
- Terhelhetőség (maximális lapszám/hónap): 150.000 lap/hó
- Memória (maximum): 640 MB maximum
- Felbontás: 1200 x 1200 dpi
- Nyomtatómű-élettartam: 1.000.000
- Memória - alapkivitelben/maximum (általános NIP): 128MB / 640MB
- Memóriabővítési módok: 1 x 168 tűs DIMM foglalat
- Nyomtatási sebesség (általános NIP): percenként 34 oldal
- Nyomtatási sebesség, fekete-fehér A/4-es: percenként 34 oldal
- Nyomtatási feladatok végrehajtása: 350MHz-es Power PC processzor



Legfontosabb tulajdonságok

- Emuláció(k): PCL6, PCL5e, PostScript 3, SIDM (Epson FX), PDF 1.3
- Felbontás: 1200 x 1200 dpi
- Nyomtatási sebesség (általános NIP): 1200 x 1200 dpi

Összes adat

Konfigurációk

- Modell: B6500, B6500n, B6500dn

Csatlakozás és kompatibilitás

- Emuláció(k): PCL6, PCL5e, PostScript 3, SIDM (Epson FX), PDF 1.3
- Kompatibilitás: Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Windows Vista / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Mac OS 9.0 vagy újabb / Mac OS X PowerPC 10.2 vagy újabb / Mac OS X Intel 10.4.4 vagy újabb
- Opcionális csatoló(k): B6500n / B6500dn > IEEE1284 kétirányú párhuzamos, USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet, 25 tűs RS232C soros
- Alapkitelű csatoló(k): B6500 > IEEE1284 kétirányú párhuzamos, USB 2.0, 25 tűs RS232C soros

Kellékanyagok

- Festékkazetta: Normál: 13k, nagy kapacitású: 22k

Egyéb adatok

- Hálózati feszültség: 230 VAC +/- 10%
- Tömeg: kb. 21 kg (az összes kellékanyaggal együtt)
- Üzemi zajszint: Működés közben > Max. 56dB(A), készenléti állapot > 28dB(A), energiatakarékos > háttérzaj szint
- Garancia: 3 év garancia - regisztráció esetén
- Üzemeltetési feltételek: Hőmérséklet / páratartalom > 5°C - 35°C; 15% - 85% relatív páratartalom (nem kondenzálódó), tárolás > 0°C - 35°C; 15% - 80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
- Méretek (szélesség x mélység x magasság): B6500 / B6500n > 404mm x 422mm x 465mm, B6500dn > 404mm x 422mm x 549mm
- Hálózati frekvencia: 50 vagy 60 Hz +/- 2%

Papírkezelés

- Papírtípusok: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement,
- Papírkimenet: 500 lap nyomtatási képpel lefelé, 150 lap nyomtatási képpel felfelé
- Kétoldalas nyomtatás: Elérhető
- Alapkivitelű papírbemenet: 700 lap
- Borítéktípusok: Com-10, DL, C5, Monarch
- Opcionális papírbemenet: 1.100 lap
- Tömeg 60-216 g/m²

Teljesítmény

- Első oldal elkészülési ideje: 8 másodperc
- Memória (alapkivitelben): 128 MB
- Terhelhetőség (maximális lapszám/hónap): 200.000 lap/hónap
- Memória (maximum): 640 MB
- Felbontás: 1200 x 1200 dpi
- Memória - alapkivitelben/maximum (általános NIP): 128MB / 640MB
- Fontok: PCL nyomtató betűtípusok > 99 skálázható betűtípus, 1 bitmap betűtípus, PostScript betűtípusok > 136 font, vonalkód betűtípusok > 11 típus egy vetületre 28 változattal: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET
- Nyomtatási sebesség (általános NIP): 1200 x 1200 dpi
- Nyomtatási sebesség, fekete-fehér A/4-es: 43 lap/perc
- Nyomtatási feladatok végrehajtása: 533MHz



Legfontosabb tulajdonságok

- Emuláció(k): PCL6, PCL5e, PostScript 3, SIDM (Epson FX)

Összes adat

Konfigurációk

- Modell: B930n - hálózat, B930dn - duplex és hálózat, B930dtn - duplex, A4 tandem kazetta és hálózat, B930dxf - duplex, A4 tandem kazetta, hálózat, nagykapacitású adagoló és finiser

Csatlakozás és kompatibilitás

- Emuláció(k): PCL6, PCL5e, PostScript 3, SIDM (Epson FX)
- Kompatibilitás: Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Server 2003 / Server 2003 for x64 Mac OS X PowerPC 10.2 vagy újabb / OS X Intel 10.4.4 vagy újabb
- Opcionális csatoló(k): 1GB Base TX Ethernet
- Alapkitelű csatoló(k): 10/100 Base TX Ethernet beépített web szerver a nyomtató és a hálózat beállításához. Saját SMTP mail kliens riasztásokhoz. Fontosabb támogatott protokollok: TCP/IP, Netware 5.x és 6.x, és EtherTalk. TCP/IP: ARP, IPv4, ICMP, UDP, TCP, LPR, HTTP, SMTP, BOOTP, DHCP, SNMPv1, SNMPv2, DNS, WINS, IPX/SPX, és Apple Bonjour protokoll.

Kellékanyagok

- EP-kazetta: 60.000 oldal
- Festékkazetta: 33.000 oldal

Egyéb adatok

- Hálózati feszültség: 230 VAC +/- 10%
- Tömeg: B930n: kb. 44,1 kg, B930dn: kb. 48,4 kg, B930dtn: kb. 78,4 kg, B930dxf: kb. 155,4 kg
- Megjegyzés: Kiegészítők: 256MB, 512MB memória; duplex (standard: B930dn, B930dtn, B930dxf); A4 tandem kazetta (standard: B930dtn, B930dxf); nagykapacitású adagoló (standard: B930dxf); finiser egység (standard: B930dxf);

A3 második tálca; 1GB Network I/F kit; 60GB, 120GB merevlemez; 256MB, 512MB, 1GB Compact Flash memória; maintenance kit (300,000 lap); tűzökopocs (15.000 db)

- Üzemi zajszint: Üzemelés közben: 54dB(A), készenléti állapot: 22dB, energiatakarékos módban: háttérzaj szint
- Garancia: 3 év garancia - regisztráció esetén
- Üzemeltetési feltételek: 5°C - 32°C
- Vonalkódok 11 típus: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET
- Méretek (szélesség x mélység x magasság): B930n: 498mm x 640mm x 525mm, B930dn: 577mm x 640mm x 525mm, B930dtn: 851mm x 640mm x 525mm, B930dx: 1050mm x 1679mm x 639mm
- Hálózati frekvencia: 50 vagy 60MHz +/- 2%
- Páratartalom: 15% - 85% RH nem kondenzálódó

Papírkezelés

- Papírtípusok: A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13&14, Executive, Statement
- Papírkimenet: 500 lap nyomtatási felületükkel lefele
- Kétoldalas nyomtatás: Elérhető
- Alap kivitelű papírbemenet: 1.000 lap (80g/m²)
- Borítéktípusok: Com-9, DL, C5, Monarch
- Opcionális papírbemenet: Tandem kazetta (A4 2.000 lap), második papírtálca (A3 1.000 lap), nagykapacitású adagoló (A4 2.000 lap)
- Kézi lapadagoló: 100 lap (80g/m²)
- Egyedi papírméret: Szélesség: 89-297mm, hosszúság 182-432mm
- Tömeg 60-215 g/nm

Teljesítmény

- Első oldal elkészülési ideje: 3 másodperc (melegindítás)
- Terhelhetőség (maximális lapszám/hónap): 300.000 oldal/hónap
- Fontok: 99 skálázható PCL és 136 PS betűtípus, 47 bitmap betűtípus
- Nyomtatási sebesség, fekete-fehér A/3-as: 28 lap/perc
- Nyomtatási sebesség, fekete-fehér A/4-es: 50 lap/perc